

مناقصة عمومية لتلزم شراء آلات إسعاف ونقل (فانات) (Vans) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني

ملخص عن الصفقة

إسم الإدارة	المديرية العامة للدفاع المدني
عنوان الإدارة	عين الرمانة - شارع غندور وسمعان- بناية بيضا
رقم التسجيل	٢٠٣٨/د.م
تاريخ التسجيل	١٧ أيار ٢٠٢٦
عنوان الصفقة	تعديل دفتر الشروط الخاص رقم ١٩٦٢/د.م تاريخ ٢٠٢٦/٩/١٠ المتعلق بإجراء مناقصة عمومية لتلزم شراء آلات إسعاف ونقل (فانات) (Vans) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني
موضوع الصفقة	تعديل دفتر الشروط الخاص رقم ١٩٦٢/د.م تاريخ ٢٠٢٦/٩/١٠ المتعلق بإجراء مناقصة عمومية لتلزم شراء آلات إسعاف ونقل (فانات) (Vans) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني على أساس تقديم السعر الأدنى لكل بند على حدة
طريقة التلزم	مناقصة عمومية
نوع التلزم	لوازم
مدة صلاحية العرض	60/ يوما" من التاريخ النهائي لتقديم العروض
ضمان العرض	محددة قيمته تجاه كل بند على حدة
مدة صلاحية ضمان العرض	88/ يوما" من التاريخ النهائي لتقديم العروض
ضمان حسن التنفيذ	تحدد قيمة ضمان حسن التنفيذ بنسبة 10% من قيمة العقد
الإرساء	السعر الأدنى لكل بند على حدة
مكان استلام دفتر الشروط	www.civildefense.gov.lb أو ppa.gov.lb
مكان تقديم العروض	عين الرمانة- شارع غندور وسمعان- بناية بيضا- الطابق الثامن
مكان تقييم العروض	عين الرمانة- شارع غندور وسمعان- بناية بيضا- الطابق العاشر
مدة التنفيذ	تحدد مدة التنفيذ بستة أشهر تبدأ إعتباراً" من تاريخ تبليغ الملتزم تصديق الإلتزام
عملة العقد	الدولار الأميركي
دفع قيمة العقد	بموجب حوالة دفع بالليرة اللبنانية ، بعد تصديق محضر الإستلام وفقاً" للاصول .

٤



قرار رقم 2038/د.م.

يتعلق بتعديل دفتر الشروط الخاص رقم 1962/د.م تاريخ 2026/9/10 المتعلق بإجراء
مناقصة عمومية لتلزييم شراء آليات إسعاف ونقل (فانات) (Vans)
لصالح المديرية العامة للدفاع المدني

المادة الأولى : يعدل الملحق رقم (6) المرفق بدفتر الشروط الخاص رقم 1962/د.م تاريخ 2026/9/10
المتعلق بالمواصفات الفنية الخاصة بالمناقصة العمومية لتلزييم شراء آليات إسعاف ونقل
(فانات) (Vans) لصالح المديرية العامة للدفاع المدني ،

بحيث يصبح كما يلي :

أولاً : بالنسبة لآليات الإسعاف : Fully Equipped Emergency Ambulances

SECTION 2 – VEHICLE BASE SPECIFICATIONS

Parameter:	Minimum Requirement
Vehicle Type:	High-roof van ambulance
Drive Configuration:	4x2 rear wheel drive minimum
Engine Type:	Petrol
Engine Power:	145 HP
Engine Torque:	210 Nm
Emission Standard:	Gasoline
Transmission:	5-speed manual or automatic
Steering:	Power-assisted rack and pinion
Suspension:	Reinforced heavy-duty ambulance suspension
Brake System:	Disc brakes front and drums rear brakes
Safety:	ABS + Electronic Stability Control
Gross Vehicle Weight:	3,000 – 5000 Kg
Payload Capacity:	Minimum 1,200 kg
Fuel Tank:	Minimum 60 liters
Turning Radius:	Maximum 13 m
Maximum Speed:	≥120 km/h
Battery:	Heavy duty starter battery



SECTION 3 – AMBULANCE BODYCONVERSION

Feature	Requirement
Body Type	Integrated ambulance module
Roof Height	High roof configuration
Access Doors	lift gate
Side Door	Sliding side access door
Body Insulation	Thermal and acoustic insulation
Interior Panels	Seamless antibacterial panels
Flooring	Anti-slip medical-grade flooring and chemical-resistant flooring to withstand disinfectants
Interior Corners	Rounded corners for infection control

- **Requirement:** A rigid or semi-rigid partition between the driver's cab and patient compartment.

- **Specs:**

- Must be transparent or include a viewing window for driver-attendant visual contact.
- Sliding or hinged access door recommended.
- Fire-retardant, easy-to-clean materials (polycarbonate, aluminum composite).

Patient Restraint System

- **Requirement:** Define whether 4-point or 5-point harness.

- **International practice:**

- 3-point harness: Adequate for most stretcher systems, secures torso and legs.

- **Specs:**

- Adjustable, quick-release buckles.
- Easy to disinfect, replaceable straps.

Attendant / Crew Seats

- **Requirement:** Specify number and configuration.

- **International practice:**

- Minimum 3 seats in patient compartment (one at head of stretcher, tow side seat).
- Seats must have 3-point seatbelts and be forward- or rear-facing.
- Swivel or sliding mechanisms allow access to patient.

- **Specs:**

- Upholstery: antimicrobial, fire-retardant.
- Crash-tested anchoring.
- Foldable option to maximize space.



SECTION 16 - VENDOR QUALIFICATION

Bidders must demonstrate :

Experience	3 years
Spare Parts availability	10 years

والباقي دون تعديل .



ثانياً : بالنسبة لآليات النقل :

D-1 Bus 14 Passengers

A variation of +/-10% on the below minimum requirements is acceptable.

<u>Item</u>	<u>Name of Goods</u>	<u>QTY</u>	<u>Minimum Technical Specifications and Standards</u>
<u>1</u>	Bus 14 Passengers	<u>10</u>	• vehicle type: High roof Van • Minimum Production year: 2025 (brand new). • Color: White . • Engine Fuel: Benzene (Gasoline). • No. of cylinders: Four cylinders. • Power (HP): 130 – 155. • Steering: power steering. • Transmission Type: Manual or automatic with forward gear min 5 and one reverse. • Driven Wheel: 2 Wheel Drive • Number of doors: four doors • Number of Seats: minimum 14 seats including driver with seat belts. • Rear 12 fixed seats with inclining back • Fuel Capacity: minimum 50 Liters • Breaks: Hand Parking brake, Drum, Disc brakes, Anti-lock brake system (ABS) • Rear Screen Wiper • Outside rear-view mirror – Manual folding and manual operator • Equipped with Air Conditioning (Front and Rear) • Equipped with Radio and CD player • Passenger's sliding side • Driver's adjustable seat • Driver and front passenger airbag • Electrically operated front window • Central locking • Backdoor type: lift gate • Front-seat head restraints • The vehicle shall be provided with: - fire-extinguisher, - first aid kit, - Rubber mats - Tire repair kit with full size spare tire

المادة الثانية : ينشر هذا التعديل على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للدفاع المدني www.civildefense.gov.lb.

بيروت ، في ١٧ أيار - ٢٠٢٦

المدير العام للدفاع المدني

العميد الركن عماد خريش

